



## — ELF 9.5 —

| ISUZU NQR90                               |   |  |                                       |  |
|---|---|--|---------------------------------------|--|
| Модель шасси (коммерческая)               | ELF 9.5 SHORT и<br>ELF 9.5 AMT<br>SHORT   | ELF 9.5 NORMAL<br>и<br>ELF 9.5 AMT<br>NORMAL | ELF 9.5 LONG и<br>ELF 9.5 AMT<br>LONG | ELF 9.5 EXTRALONG<br>и<br>ELF 9.5 AMT<br>EXTRALONG |
| Модель шасси (сертификационная)           | NQR90L-H  | NQR90L-K                                     | NQR90L-L                              | NQR90L-M   |
| <b>Массогабаритные характеристики</b>     |   |  |                                       |  |
| Длина x Ширина x Высота, мм               | 6 040 x 2 130 x 2<br>275  | 6 690 x 2 115 x 2<br>265                     | 7 410 x 2 115 x 2<br>265              | 7 870 x 2 115 x 2 265                              |
| Колесная база, мм                         | 3365  | 3815   | 4175                                  | 4475   |
| Минимальный дорожный просвет,<br>мм       | 210   |  |                                       |  |
| Колея передних / задних колес, мм         | 1 680 / 1 650   |  |                                       |  |
| Полная масса автомобиля, кг               | 9 500   |  |                                       |  |
| Полная масса автопоезда, кг               | 13 000  |  |                                       |  |
| Снаряженная масса шасси, кг               | от 2 905  | от 2 905                                     | от 2 930                              | от 2 950   |
| Грузоподъемность шасси, кг                | до 6 595  | до 6 595                                     | до 6 570                              | до 6 550   |
| Кабина                                    | Однорядная, 3-местная, без спального места.<br>Обновленный дизайн   |  |                                       |  |
| <b>Силовой агрегат</b>                    |   |  |                                       |  |
| Модель двигателя                          | ISUZU 4HK1 (4HK1E5CC)   |  |                                       |  |
| Тип двигателя                             | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система Common Rail) с турбонадувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHB, с системой EGR и дополнительным нейтрализатором DOC (Diesel Oxidation Catalyst) в выхлопной системе |  |                                       |  |
| Экологический класс                       | Евро-5  |  |                                       |  |
| Количество / расположение цилиндров       | 4 / рядное  |  |                                       |  |
| Тип ГРМ                                   | SOHC, 16-клапанный  |  |                                       |  |
| Рабочий объем двигателя, см <sup>3</sup>  | 5 193   |  |                                       |  |
| Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин  | 140 / 190 при 2600  |  |                                       |  |
| Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 513 при 1600-2600   |  |                                       |  |
| Сцепление                                 | Сухое, однодисковое / Мокрое, многодисковое   |  |                                       |  |
| Модель коробки передач                    | ISUZU MZZ6F / ISUZU MZZ6F Smoother  |  |                                       |  |
| Тип коробки передач                       | 6-ступенчатая, механическая / 6-ступенчатая, автоматическая   |  |                                       |  |
| Привод / ведущие колеса                   | 4x2 / задние  |  |                                       |  |
| Раздаточная коробка                       | Отсутствует   |  |                                       |  |
| <b>Основные характеристики шасси</b>      |   |  |                                       |  |
| Тормозная система                         | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR)   |  |                                       |  |

|  |  |
|--|--|
| Тормозные механизмы передние / задние                        | Барabanные / Барabanные                                |
| Подвеска передняя / задняя                                   | Рессорная / Рессорная                                  |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг                      | 3 100  |
| Допустимая нагрузка на задний мост, кг                       | 6400   |
| Расстояние между лонжеронами рамы, мм                        | 850  |
| Размеры лонжерона рамы, мм                                   | 216 x 70 (толщина 6 мм)                                |
| Размерность шин  | 225/75R17.5  |
| Емкость топливного бака, л                                   | 140  |
| Стартер  | 24В-4,5 кВт  |
| Генератор  | 24В-90А или 24В-80А                                    |
| <b>Стандартная комплектация и возможные опции</b>            |  |
| Подогрев зеркал заднего вида                                 | +  |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида                       | -  |
| Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз")                | +  |
| Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем   | +  |
| Фильтры очистки КПП  | -  |
| Фильтр предварительной очистки топлива                       | +  |
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета              | +  |
| Аудиоподготовка + Антенна                                    | +  |
| Зуммер заднего хода  | +  |
| Дневные ходовые огни   | +  |
| Противотуманные фары   | +  |
| Складные рычаги стояночного тормоза и КП                     | + (только для моделей с механической коробкой передач) |
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира              | +  |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира    | +  |
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы              | +  |
| Тканевая обивка сидений                                      | +  |
| Полная обшивка интерьера кабины                              | +  |
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | +  |
| Угол открывания дверей кабины 90 град                        | +  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси            | -  |
| Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси              | -  |
| УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС"  | +  |
| Кондиционер с ручным управлением                             | Опция  |
| Электрические стеклоподъемники                               | Опция  |
| Центральный замок  | Опция  |